

NW280 - NW340 - NW400

FILTRE SEMI-INDUSTRIEL



NW280



NW340



NW400

NW280 - NW340 - NW400 Filtre semi-industriel

Description

FILTRES À LIQUIDES SEMI-INDUSTRIELS AVEC PRÉFILTRATION CENTRIFUGE

Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, ces filtres conviennent pour usage alimentaire et eau potable. L'hélice transforme le flux d'eau en effet centrifuge par la précipitation des particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration finale suivant la finesse choisie.

Accessoire vendu séparément : équerre de fixation inox.



Température maximum : 50°C

RECHARGES

- > Vlies filtrant :
- Non lavable : 1µ, 5µ, 10µ, 25µ, 50µ, 100µ
- Lavable : 150µ, 300µ



NW280



NW340



NW400

| Référence | Raccordement | Débit moyen en m³/h pour $\Delta P = 0.2$ bar | Pression service en bar | Pression max d'utilisation en bar | Vlies filtrant monté d'origine en µ | Surface filtration en cm² |
|--------------|--------------|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| NW280 | 1" | 7.5 | 10 | 16 | 25 | 530 |
| NW340 | 1"1/4 | 8.5 | 10 | 16 | 25 | 770 |
| NW400 | 1"1/2 | 12 | 10 | 16 | 25 | 1010 |