

GKC Pompe à roue monocanale



Pompe submersible à roue monocanale. Particulièrement adaptée pour les eaux claires, les eaux chargées contenant des corps solides et des fibres, les eaux résiduaires, les boues résultants du traitement des eaux. Particulièrement adaptées à la vidange des eaux usées issues de fosses septiques, de réservoirs de stockage ou industriels. Passage solides de 40 à 163 mm.

Température liquide : de 0°C à +40°C.

Profondeur maximale d'immersion : 20m (avec câble d'une longueur adaptée).

Pression maximale de fonctionnement : 80 mCE - pH du liquide à relever : 4 ÷ 10

Service continu (avec l'eau au niveau minimal d'immersion).

Garniture mécanique pompes avec classe d'isolation H

- côté moteur : céramique/graphite

- côté pompe : carbure de silicium/céramique

Garniture mécanique pompes avec classe d'isolation F

- côté moteur : acier inoxydable/graphite

- côté pompe : carbure de silicium/carbure de silicium

Moteur à induction à 2, 4, 6 ou 8 pôles, 50Hz.

Version triphasée : 400V ± 10% jusqu'à 4,8 kW - 400/690V ± 10% à partir de 5,8 kW

Isolation classe : F ou H - Degré de protection : IP 68 - Nbre maxi démarrages heure : 20 jusqu'à 5 kW - 15 jusqu'à 10 kW - 10 pour puissances supérieures

Câble : longueur 10 m

Moteur 400 volts - 2850 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	10.8	14.4	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	43.2	50.14	57.5	64.8	72
			kW	A		0	180	240	300	358	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
70TB0260000	GKC2 65-40G-0020	2408	2.00	4.1	H m	19.5	16.1	15.2	14.4	13.5	12.7	12	11.2	10.4	8.9	7.2	-	-	-
70TB0290000	GKC2 65-40D-0020	2609		4.1		24.1	18.1	17.2	16.4	15.5	14.7	13.8	13	12.2	10.4	8.6	6.7	-	-
70TB0320000	GKC2 65-40A-0025	2768	2.50	5.5		27.9	21.8	20.7	19.7	18.8	17.9	17	16.2	15.3	13.6	11.8	9.8	7.7	5.3

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	18	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162
			kW	A		0	300	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700
70TB1700000	GKC2 80-80I-0065	6917	6.50	11.8	H m	28.1	-	22.1	20.3	18.7	15.4	12.7	10.2	7.5	4.6	-	-
70TB1730000	GKC2 80-80G-0065	6917		11.8		33.9	-	28.3	26.3	24.7	21.7	18.9	15.8	12.6	9.5	-	-
70TB1760000	GKC2 80-80E-0090	7249	9.00	16.1		42.1	36.1	34.8	32.5	30.5	27	24.3	21.3	-	-	-	-
70TB1790000	GKC2 80-80C-0125	8711	12.50	22.4		47.9	41.3	40.1	37.7	35.6	31.4	28.2	25	21.3	17.3	13.4	-
70TB1820000	GKC2 80-80A-0125	8711		22.4		53.6	-	46.1	43.5	41.2	36.9	33.9	30.9	27	22.4	17.6	-
70TB1670000	GKC2 80-80P-0165	9215	16.50	31		62.9	-	-	53.6	51	45.9	42	38.8	35.6	32.1	28.1	22.9

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
			kW	A		l/min	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
70TB3080000	GKC2 100-80C-0260	20 599	26.00	44.6	H m	73.7	-	-	56.2	53.1	49.9	46.6	-	-	-	-	-
70TB3110000	GKC2 100-80D-0260	20 599				67.9	-	53.7	50.8	47.9	45	42.2	39.4	36.6	-	-	-
70TB3140000	GKC2 100-80G-0260	20 599				49.4	39	37.6	34.7	31.9	29.2	26.4	23.5	20.7	17.7	114.6	11.4
70TB3170000	GKC2 100-80F-0260	20 599				54.5	44.6	42.6	39.1	36.2	33.4	30.6	27.8	24.8	21.8	18.8	15.7
70TB3200000	GKC2 100-80E-0260	20 599				59.3	-	46.6	43.7	40.9	38.2	35.4	32.5	29.6	26.7	23.6	-
70TB3230000	GKC2 100-80C-0350	23 814	35.00	57.8		73.9	-	-	56.3	53.3	50.3	47.2	44.1	40.9	37.7	34.6	-
70TB3260000	GKC2 100-80D-0350	23 814				68	-	54.3	51.5	48.6	45.8	42.9	39.9	36.9	33.9	30.8	-
70TB3290000	GKC2 100-80B-0350	23 814				77	-	-	59.3	56.1	53.1	50.2	47.4	44.7	41.9	39	-
70TB3320000	GKC2 100-80A-0350	23 814				80.1	-	-	66.2	61.9	58.4	55.4	52.6	49.9	47	-	-

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
			kW	A		0	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
70TB0890000	GKC4 80-75G-0016	3072	1.60	3.4	H m	10.8	-	8.1	7.5	6.1	4.7	3.2	-	-	-	-	-	-	-
70TB0920000	GKC4 80-75D-0021	3219	2.10	5.0		13.2	10.2	9.8	9.4	8.3	6.8	5.1	-	-	-	-	-	-	-
70TB0800000	GKC4 80-75A-0029	3256	2.90	6.1		15.9	13.2	12.6	12	10.5	9.1	7.6	5.8	-	-	-	-	-	-
70TB0950000	GKC4 80-80L-0029	3256	3.70	7.7		16.8	12.7	12.3	11.9	10.8	9.6	8.2	6.6	5	3.3	-	-	-	-
70TB0860000	GKC4 80-80G-0037	3441	2.90	6.1		14.9	-	-	10.2	9.1	7.7	6.2	4.7	3	-	-	-	-	-
70TB0980000	GKC4 80-80D-0046	3723	4.60	9.5		19.3	-	14.5	13.9	12.8	11.7	10.5	9.1	7.5	5.9	4.1	-	-	-
70TB0830000	GKC4 80-80A-0058	3993	5.80	11.9		21.4	-	-	16.7	15.6	14.4	13.2	12	10.5	8.9	7.2	5.3	3.4	1.3

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
			kW	A		0	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500
70TB2300000	GKC4 100-80L-0029	4300	-	6.1	H m	14.3	-	10.1	9.1	8	6.9	5.8	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-
70TB2330000	GKC4 100-80G-0037	4802	5.00	7.7		16.9	12.6	12.2	11.3	10.2	9.2	8	6.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-
70TB2360000	GKC4 100-80D-0046	5518	-	9.5		19.3	-	13.9	13	12	11	10	8.9	7.7	6.5	-	-	-	-	-	-
70TB2390000	GKC4 100-80A-0058	6308	-	11.9		21.2	17.7	16.9	15.5	14.4	13.4	12.3	11.2	10	8.6	7.1	5.4	3.7	-	-	-
70TB2750000	GKC4 100-100L-0165	17861	-	31.2		27.4	-	-	-	21.4	20.7	20	19.3	18.5	17.7	16.8	15.7	14.6	13.4	12	10.7
70TB2780000	GKC4 100-100G-0193	19052	-	38.8		31	-	-	-	24.9	24.1	23.3	22.4	21.5	20.6	19.6	18.6	17.5	16.3	15.1	13.8
70TB2810000	GKC4 100-100D-0193	19052	-	38.8		34.3	-	-	-	29	27.6	26.4	25.2	24.1	23	21.9	20.8	19.7	18.5	17.3	16
70TB2840000	GKC4 100-100A-0230	20242	31.00	42.4		39.6	-	-	-	34	32.7	31.4	30.1	29	27.9	26.8	25.7	24.7	23.5	22.3	-

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	54	72	90	108	125	144	162	180	198	216	234	252	270	288	324	360	450	540	630
			kW	A		0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5400	6000	7500	9000	10500
70TB2510000	GKC4 150-80D-0046	9103	4.60	9.5	H m	12.1	10.4	9.8	9.1	8.3	7.6	6.9	6.2	5.5	4.8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70TB2540000	GKC4 150-80A-0058	9639	5.80	11.9		18.1	13.5	12.8	12.1	11.3	10.5	9.8	9	8.2	7.4	6.6	5.8	4.9	3.9	-	-	-	-	-	-
70TB2570000	GKC4 150-100G-0075	9008	7.50	15.3		20.2	16	14.9	14.1	13.4	12.6	11.8	10.9	10	-	8.1	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-
70TB2600000	GKC4 150-100D-0105	10492	10.50	20		24.1	19	18.3	17.6	17.6	16.8	16	15.1	14.3	13.4	-	11.6	-	9.7	-	7.6	5.1	-	-	-
70TB2630000	GKC4 150-100A-0125	11229	12.50	24		28.9	23	21.6	20.7	19.9	19.1	18.4	17.6	16.8	-	15	-	13	-	10.9	8.5	5.5	-	-	-
70TB3350000	GKC4 150-115L-0165	17861	16.50	31.2		27.6	-	21.7	20.8	20.1	19.3	18.6	17.9	17.1	-	15.6	-	14	-	12.2	10.4	8.5	-	-	-
70TB3380000	GKC4 150-115G-0193	19052	19.30	38.8		32	-	26.1	24.9	23.8	22.9	22	21.2	20.4	-	18.8	-	17.1	-	15.3	13.4	11.3	-	-	-
70TB3410000	GKC4 150-115D-0210	20838	21.00	39		34.9	-	28.4	27.3	26.4	25.6	24.8	24	23.2	-	21.5	-	19.7	-	17.8	15.7	13.6	-	-	-
70TB3440000	GKC4 150-115A-0260	21433	26.00	47.2		39.9	-	33	31.7	30.6	29.7	28.8	27.9	27.1	-	25.4	-	23.7	-	21.9	20	18	11.9	-	-
70TB4700000	GKC4 150-102L-0340R	37676	34.00	65.8		45.5	-	-	-	35.8	34.5	33.4	32.3	31.2	-	29.3	-	27.5	-	25.9	24.2	22.5	17.8	12.5	7.1
70TB4730000	GKC4 150-102G-0420R	38304	42.00	80.5		51.7	-	-	-	41.3	40.1	39	37.9	36.8	-	34.8	-	32.9	-	31.1	29.3	27.5	22.8	17.2	10.5
70TB4760000	GKC4 150-102D-0510R	39509	51.00	93.5		58	-	-	-	46.8	45.6	44.5	43.4	42.3	-	40.3	-	38.4	-	36.5	34.7	32.8	28	22.1	15.1
70TB4790000	GKC4 150-102A-0620R	49128	62.00	117		64.8	-	-	-	52	50.7	49.7	48.7	47.8	-	45.9	-	44.1	-	42.2	40.3	38.4	33.5	27.8	20.8

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	324	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1188
			kW	A		0	5400	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000	19800
70TB5390000	GKC4 250-163M-0820	57344	82.00	148	H m	45.8	36.2	35.3	33	30.8	28.5	26.2	24	21.7	19.6	17.5	15
70TB5420000	GKC4 250-163L-01000	67473	100.00	184		55.3	41.1	40	37.4	35	32.5	30.1	27.6	25.1	22.4	19.6	15.9
70TB5450000	GKC4 250-163H-01000	67473		184		59.3	43.3	42.3	39.8	37.2	34.6	32.1	29.5	26.8	24	21	17.5
70TB5480000	GKC4 250-163G-01200	74090	120.00	223		62.4	50.2	49.2	46.4	43.6	40.7	37.9	35	32.2	29.4	26.5	23.1
70TB5510000	GKC4 250-163E-01450	92305	145.00	262		65.9	56.8	55.4	52.1	49.3	46.8	44.3	41.7	39	36.3	33.4	30.1
70TB5540000	GKC4 250-163T-01450	92305		262		70.8	57	56	53.5	50.9	48.2	45.4	42.5	39.4	36.2	32.9	28.9
70TB5570000	GKC4 250-163B-01450	92305		262		74.1	61	59.8	57.1	54.4	51.6	48.8	45.9	42.9	39.8	36.6	32.5
70TB5600000	GKC4 250-163A-01800	100876	180.00	321		78.1	66.8	65.7	62.8	59.9	57.1	54.3	51.6	48.8	46	43	39.2
70TB5630000	GKC4 250-163M-0820R	64027	82.00	148		45.8	36.2	35.3	33	30.8	28.5	26.2	24	21.7	19.6	17.5	15
70TB5660000	GKC4 250-163L-01000R	74799	100.00	184		55.3	41.1	40	37.4	35	32.5	30.1	27.6	25.1	22.4	19.6	15.9
70TB5690000	GKC4 250-163H-01000R	74799		184		59.3	43.3	42.3	39.8	37.2	34.6	32.1	29.5	26.8	24	21	17.5
70TB5720000	GKC4 250-163G-01200R	81415	120.00	223		62.4	50.2	49.2	46.4	43.6	40.7	37.9	35	32.2	29.4	26.5	23.1
70TB5750000	GKC4 250-163E-01450R	99630	145.00	262		65.9	56.8	55.4	52.1	49.3	46.8	44.3	41.7	39	36.3	33.4	30.1
70TB5810000	GKC4 250-163B-01450R	99630		262		70.8	57	56	53.5	50.9	48.2	45.4	42.5	39.4	36.2	32.9	28.9
70TB5780000	GKC4 250-163T-01450R	99630		262		74.1	61	59.8	57.1	54.4	51.6	48.8	45.9	42.9	39.8	36.6	32.5
70TB5840000	GKC4 250-163A-01800R	108333	180.00	321		78.1	66.8	65.7	62.8	59.9	57.1	54.3	51.6	48.8	46	43	39.2

GKC Pompe à roue monocanale

Moteur 400 volts - 950 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2
			kW	A		0	300	358	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200	1320
70TB0500000	GKC6 80-75G-0015	3441	1.50	3.4	H m	4.3	3.6	3.4	3.2	3	2.9	2.7	2.3	1.8	1.3	0.7	-	-
70TB0530000	GKC6 80-75D-0015	3441				5.7	4.3	4.2	4	3.9	3.7	3.5	3.1	2.7	2.2	1.7	-	-
70TB0560000	GKC6 80-75A-0015	3441				7.2	-	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.3	3.9	3.5	3.1	2.5	1.9

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	21.5	25.2	28.8	32.4	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
			kW	A	l/min	0	358	420	480	540	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250
70TB1940000	GKC6 100-80L-0015	5662	1.50	3.4	H m	5.4	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	-	-	-	-	-
70TB1970000	GKC6 100-80G-0015	5662				7.2	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.5	4.2	3.8	3.5	3.1	2.6	2.1	1.5	-	-	-
70TB2000000	GKC6 100-80D-0018	6235	1.80	4.1		8.7	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	5.7	5.4	5	4.6	4.3	3.9	3.5	3.1	2.7	2.2	-
70TB2030000	GKC6 100-80A-0018	6235				9.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7	6.7	6.4	6.1	5.7	5.4	5	4.6	4.1	3.7	3.2	2.6

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	10.8	14.4	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
			kW	A		0	180	240	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
70TB2420000	GKC6 150-100G-0040	9050	4.00	9	H m	9.3	-	-	-	-	7.3	6.8	6.2	5.7	5	4.4	3.7	3	-	-	-
70TB2450000	GKC6 150-100D-0040	9050				10.9	10	9.7	9.2	8.8	8.5	7.8	7.3	6.8	6.3	5.7	5.1	4.4	3.6	-	-
70TB2480000	GKC6 150-100A-0040	9050				12.4	-	-	-	-	9.8	9.1	8.6	8.1	7.6	7.1	6.5	5.9	5.2	4.5	3.7

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	90	108	126	144	162	180	216	252	288	324	360	450	540
			kW	A		0	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000
70TB3470000	GKC6 200-135G-0110	19052	11.00	23.8	H m	13	-	11.1	10.8	10.5	10.2	9.9	9.3	8.6	7.9	7.1	6.3	4.3	-
70TB3500000	GKC6 200-135D-0150	19885	15.00	33		20.3	16.7	16.2	15.8	15.4	15	14.6	13.7	12.9	12.1	11.2	10.4	8.1	5.7
70TB3530000	GKC6 200-135A-0195	23814	19.50	40.2		23.2	19.6	19.2	18.7	18.3	17.9	17.5	16.7	15.9	15.1	14.3	13.5	11.3	8.9

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	144	162	180	216	252	288	324	360	450	540	630	720	810	900	990	1080
			kW	A		0	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000
70TB4010000	GKC6 250-163L-0250	40503	25.00	50	H m	23.8	-	-	-	17.5	16.7	16.1	15.5	14.9	13.3	11.7	9.9	8.1	6.3	4.5	-	-
70TB4040000	GKC6 250-163G-0340	41106	34.00	68.5		28.3	23.6	23.3	23	22.4	21.7	21	20.2	19.5	17.8	16	14.2	12.3	10.5	8.6	6.5	4
70TB4070000	GKC6 250-163D-0420	42527	42.00	84.7		32	-	26.6	26.3	25.6	25	24.3	23.6	22.9	21.2	19.4	17.5	15.6	13.6	11.6	9.6	7.3
70TB4100000	GKC6 250-163A-0510	59108	51.00	103		35.4	30.2	29.9	29.6	29	28.3	27.7	27	26.3	24.6	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.2	8.8
70TB4850000	GKC6 250-163L-0250R	41057	25.00	50		23.8	-	-	-	17.5	16.7	16.1	15.5	14.9	13.3	11.7	9.9	8.1	6.3	4.5	-	-
70TB4880000	GKC6 250-163G-0340R	41618	34.00	68.5		28.3	23.6	23.3	23	22.4	21.7	21	20.2	19.5	17.8	16	14.2	12.3	10.5	8.6	6.5	4
70TB4910000	GKC6 250-163D-0420R	42943	42.00	84.7		32	-	26.6	26.3	25.6	25	24.3	23.6	22.9	21.2	19.4	17.5	15.6	13.6	11.6	9.6	7.3
70TB4940000	GKC6 250-163A-0510R	61301	51.00	103		35.4	30.2	29.9	29.6	29	28.3	27.7	27	26.3	24.6	22.8	20.9	18.9	16.8	14.6	12.2	8.8

Moteur 400 volts - 750 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	108	126	144	162	180	216	252	288	324	360	450	540	630	720	810	900
			kW	A		0	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000
70TB3980000	GKC8 250-163A-0210	43112	21.00	44.10	H m	19.7	16.9	16.6	16.4	16.2	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.4	12	10.6	9	7.1	5	2.5



Pompe submersible à roue multicanal. Pour le mouvement d'eaux chargées et sales dégrillées.
Particulièrement adaptées à la vidange des eaux usées issues de fosses septiques, de réservoirs de stockage ou industriels. Passage de solides de 100 à 164 mm.
Température liquide : de 0°C à +40°C.
Profondeur maximale d'immersion : 20m (avec câble d'une longueur adaptée).
Pression maximale de fonctionnement : 80 mCE - pH du liquide à relever : 4 ÷ 10
Service continu (avec l'eau au niveau minimal d'immersion).
Garniture mécanique pompes avec classe d'isolation H
- côté moteur : céramique/graphite
- côté pompe : carbure de silicium/céramique
Garniture mécanique pompes avec classe d'isolation F
- côté moteur : acier inoxydable/graphite
- côté pompe : carbure de silicium/carbure de silicium
Moteur à induction à 4-6 ou 8 pôles, 50Hz - 400/690V ± 10%
Isolation classe : F ou H
Degré de protection : IP 68
Nbre maxi démarrages heure : - 20 jusqu'à 5 kW - 15 jusqu'à 10 kW - 10 pour puissances supérieures
Câble : longueur 10 m

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	216	252	288	324	360	450	540	630	720	810	900
			kW	A		0	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000
70TB3650000	GKN4 200-100L-0165	19 290	16.50	31.2	H m	12.9	10	9.5	9	8.6	8.1	6.9	5.4	3.6	-	-	-
70TB3680000	GKN4 200-100G-0193	20 838	19.30	38.8		18	14.2	13.6	13	12.4	11.9	10.4	8.8	7	4.9	2.9	-
70TB3710000	GKN4 200-100D-0210	22 028	21.00	39		20.1	-	14.9	14.2	13.6	13	11.6	10	8.1	6	3.8	-
70TB3740000	GKN4 200-100A-0260	23 219	26.00	47.2		24.9	18.1	17.6	17	16.5	15.9	14.5	12.9	11	8.7	6.1	3.7

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520
			kW	A		0	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000	19500	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000
70TB5870000	GKN4 300-143N-0820	59 506	82.00	148	H m	30.8	24	22.9	21.9	20.8	19.8	18.8	17.8	16.8	15.8	13.8	11.7	9.5	7.2	4.5	1.6	-
70TB5900000	GKN4 300-143M-0920	66 490	90.00	159		32.1	25.2	24.2	23.1	22.1	21	20	18.9	17.9	16.9	14.8	12.7	10.6	8.3	5.8	2.8	-
70TB5930000	GKN4 300-143I-01000	69 779	100.00	184		34.4	27.5	26.4	25.4	24.3	23.2	22.1	21	19.9	18.9	16.7	14.5	12.2	9.8	7.4	4.9	2.3
70TB5960000	GKN4 300-143G-01200	75 900	120.00	223		37.9	32.9	31.3	29.8	28.5	27.2	25.9	24.8	23.7	22.6	20.5	18.3	16.1	13.6	10.9	8.1	5.2
70TB5990000	GKN4 300-143D-01450	93 668	145.00	262		48.3	38.4	37	35.7	34.5	33.3	32.1	30.9	29.7	28.4	25.7	22.8	20	17.2	14.6	12.2	10
70TB6020000	GKN4 300-143A-01800	101 649	180.00	321		56.6	46.8	45.4	44.2	43.1	42	40.9	39.7	38.6	37.4	34.8	32	29	25.9	22.6	19.3	15.6
70TB6050000	GKN4 300-143Q-0820R	66 347	82.00	148		30.8	24	22.9	21.9	20.8	19.8	18.8	17.8	16.8	15.8	13.8	11.7	9.5	7.2	4.5	1.6	-
70TB6080000	GKN4 300-143P-0920R	73 239	90.00	159		32.1	25.2	24.2	23.1	22.1	21	20	18.9	17.9	16.9	14.8	12.7	10.6	8.3	5.8	2.8	-
70TB6110000	GKN4 300-143L-01000R	77 276	100.00	184		34.4	27.5	26.4	25.4	24.3	23.2	22.1	21	19.9	18.9	16.7	14.5	12.2	9.8	7.4	4.9	2.3
70TB6140000	GKN4 300-143H-01200R	83 395	120.00	223		37.9	32.9	31.3	29.8	28.5	27.2	25.9	24.8	23.7	22.6	20.5	18.3	16.1	13.6	10.9	8.1	5.2
70TB6170000	GKN4 300-143E-01450R	101 256	145.00	262		48.3	38.4	37	35.7	34.5	33.3	32.1	30.9	29.7	28.4	25.7	22.8	20	17.2	14.6	12.2	10
70TB6200000	GKN4 300-143B-01800R	109 498	180.00	321		56.6	46.8	45.4	44.2	43.1	42	40.9	39.7	38.6	37.4	34.8	32	29	25.9	22.6	19.3	15.6

Moteur 400 volts - 950 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	108	126	144	162	180	216	252	288	324	360	450	540
			kW	A		0	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000
70TB2660000	GKN6 200-100L-0075	13 066	7.50	15.8	H m	5.9	-	4.8	4.6	4.5	4.3	3.9	3.5	3.1	2.7	2.3	-	-
70TB2690000	GKN6 200-100G-0075					7.7	-	6.1	5.9	5.7	5.6	5.2	4.8	4.4	3.9	3.4	2.2	-
70TB2720000	GKN6 200-100A-0075					10.4	-	-	-	7.9	7.7	7.3	6.9	6.4	5.9	5.3	3.8	2.1
70TB3560000	GKN6 200-100L-0110	19 052	11.00	23.8		5.9	5	4.8	4.6	4.4	4.3	4	3.7	3.3	3	2.5	-	-
70TB3590000	GKN6 200-100G-0110					8.1	-	-	6.4	6.2	6	5.6	5.3	4.9	4.4	4	2.7	-
70TB3620000	GKN6 200-100A-0110					11.6	-	-	-	8.2	8	7.6	7.2	6.9	6.5	6	4.7	3.1

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	252	288	324	360	450	540	630	720	810	900	990	1080
			kW	A		0	4200	4800	5400	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000
70TB3770000	GKN6 250-115I-0110	22 028	11.00	23.8	H m	8.4	6.4	6.1	5.8	5.6	4.9	4	3.1	2.1	-	-	-	-
70TB3800000	GKN6 250-115D-0150	22 624	15.00	33		11.4	9.4	9.1	8.8	8.5	7.7	6.8	5.8	4.7	3.5	2.2	-	-
70TB3830000	GKN6 250-115A-0195	26 196	19.50	40.2		15	13.1	12.7	12.3	11.9	10.8	9.8	8.7	7.6	6.4	5.1	3.8	2.5

GKN Pompe à roue bi-canaux

Moteur 400 volts - 950 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	324	360	450	540	630	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
			kW	A		0	5400	6000	7500	9000	10500	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000
70TB4190000	GKN6 300-143M-0250	38 840	25.00	50	H m	11.6	9.6	9.4	9	8.5	8.1	7.6	6.4	5.1	3.5	2	-	-
70TB4220000	GKN6 300-143G-0340	39 391	34.00	68.5		16.4	-	12.7	12.4	12	11.5	10.9	9.6	8	6.2	4.3	-	-
70TB4250000	GKN6 300-143D-0420	40 689	42.00	84.7		20.5	-	15.3	14.8	14.3	13.9	13.4	12.2	10.6	8.6	6.4	4.2	-
70TB4280000	GKN6 300-143A-0510	55 837	51.00	103		23.7	-	18	17.5	17	16.6	16.1	14.8	13.1	11	8.8	6.5	4.1
70TB5030000	GKN6 300-143N-0250R	42 889	25.00	50		11.6	9.6	9.4	9	8.5	8.1	7.6	6.4	5.1	3.5	2	-	-
70TB5060000	GKN6 300-143H-0340R	43 453	34.00	68.5		16.4	-	12.7	12.4	12	11.5	10.9	9.6	8	6.2	4.3	-	-
70TB5090000	GKN6 300-143E-0420R	44 777	42.00	84.7		20.5	-	15.3	14.8	14.3	13.9	13.4	12.2	10.6	8.6	6.4	4.2	-
70TB5120000	GKN6 300-143B-0510R	63 137	51.00	103		23.7	-	18	17.5	17	16.6	16.1	14.8	13.1	11	8.8	6.5	4.1

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880
			kW	A		0	12000	13500	15000	16500	18000	19500	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000	48000
70TB5270000	GKN6 350-164V-0420	43 388	42.00	84.7	H m	12.7	10.2	9.9	9.6	9.3	8.9	8.5	8.1	7.1	5.9	4.6	3.1	1.8	-	-	-	-
70TB5300000	GKN6 350-164S-0510	58 548	51.00	103		15.2	12.2	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9.8	8.7	7.4	6.1	4.7	3.4	2	-	-	-
70TB5330000	GKN6 350-164W-0420R	49 258	42.00	84.7		12.7	10.2	9.9	9.6	9.3	8.9	8.5	8.1	7.1	5.9	4.6	3.1	1.8	-	-	-	-
70TB5360000	GKN6 350-164T-0510R	65 037	51.00	103		15.2	12.2	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9.8	8.7	7.4	6.1	4.7	3.4	2	-	-	-
70TB6230000	GKN6 350-164O-0600	73 253	60.00	110		21.1	16.4	15.8	15.1	14.4	13.8	13.1	12.3	10.9	9.4	8	6.5	5.2	3.9	2.7	-	-
70TB6260000	GKN6 350-164G-0820	76 909	82.00	145		27.2	20.7	20	19.3	18.6	17.9	17.1	16.4	14.9	13.3	11.7	10	8.4	6.8	5.2	3.5	-
70TB6290000	GKN6 350-164A-01000	79 608	100.00	177		31.7	24.9	24	23.2	22.4	21.6	20.8	19.9	18.3	16.6	14.9	13.3	11.6	10	8.3	6.8	5.2
70TB6320000	GKN6 350-164P-0600R	80 970	60.00	110		21.1	16.4	15.8	15.1	14.4	13.8	13.1	12.3	10.9	9.4	8	6.5	5.2	3.9	2.7	-	-
70TB6350000	GKN6 350-164H-0820R	84 548	82.00	145		27.2	20.7	20	19.3	18.6	17.9	17.1	16.4	14.9	13.3	11.7	10	8.4	6.8	5.2	3.5	-
70TB6380000	GKN6 350-164B-01000R	87 406	100.00	177		31.7	24.9	24	23.2	22.4	21.6	20.8	19.9	18.3	16.6	14.9	13.3	11.6	10	8.3	6.8	5.2

Moteur 400 volts - 750 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	288	350	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1350
			kW	A		0	4800	5000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000	19500	21000	22500
70TB4130000	GKN8 300-143D-0170	40 177	20.60	36	H m	11.1	8.6	8.2	7.7	7.3	6.8	6.3	5.7	5	4.2	3.4	2.6	1.7	-
70TB4160000	GKN8 300-143A-0210	41 227	25.20	44.1		13	10.1	9.8	9.4	8.9	8.3	7.7	6.9	6.2	5.4	4.6	3.8	3	2.2
70TB4970000	GKN8 300-143E-0170R	44 253	20.60	36		11.1	8.6	8.2	7.7	7.3	6.8	6.3	5.7	5	4.2	3.4	2.6	1.7	-
70TB5000000	GKN8 300-143B-0210R	45 328	25.20	44.1		13	10.1	9.8	9.4	8.9	8.3	7.7	6.9	6.2	5.4	4.6	3.8	3	2.2

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	252	270	360	450	540	630	720	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160
			kW	A		0	4200	4500	6000	7500	9000	10500	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	33000	36000
70TB4310000	GKN8 350-143S-0210	41 894	21.00	44.1	H m	8.4	7.2	7.2	7.1	7	6.8	6.5	6.2	5.6	4.8	3.8	2.8	1.8	-	-	-
70TB4340000	GKN8 350-143O-0250	50 006	25.00	58.5		10.1	-	-	8.7	8.5	8.3	8	7.6	6.8	5.9	4.9	3.8	2.5	-	-	-
70TB4370000	GKN8 350-143G-0340	51 866	34.00	80		13.9	-	-	12	11.5	11.1	10.7	10.3	9.4	8.4	7.3	6.1	4.8	3.4	2	-
70TB4400000	GKN8 350-143A-0420	58 079	42.00	90.5		16.1	-	-	13.5	13.1	12.8	12.4	12	11.1	10.1	9.1	8	6.7	5.3	3.9	2.4
70TB5150000	GKN8 350-143T-0210R	46 008	21.00	44.1		8.4	7.2	7.2	7.1	7	6.8	6.5	6.2	5.6	4.8	3.8	2.8	1.8	-	-	-
70TB5180000	GKN8 350-143P-0250R	56 099	25.00	58.5		10.1	-	-	8.7	8.5	8.3	8	7.6	6.8	5.9	4.9	3.8	2.5	-	-	-
70TB5210000	GKN8 350-143H-0340R	57 985	34.00	80		13.9	-	-	12	11.5	11.1	10.7	10.3	9.4	8.4	7.3	6.1	4.8	3.4	2	-
70TB5240000	GKN8 350-143B-0420R	65 416	42.00	90.5		16.1	-	-	13.5	13.1	12.8	12.4	12	11.1	10.1	9.1	8	6.7	5.3	3.9	2.4



Pompe submersible à roue vortex. Pour des eaux chargées et sales avec des corps en suspension et avec la présence de corps filamenteux. Passage solide de 55 à 100 mm.
 Température liquide : de 0°C à +40°C.
 Profondeur maximale d'immersion : 20 m (avec câble d'une longueur adaptée).
 Pression maximale de fonctionnement : 80 mCE- pH du liquide à relever : 4 ÷ 10
 Service continu (avec l'eau au niveau minimal d'immersion).
 Étanchéité mécanique côté moteur : graphite/céramique
 Garniture mécanique côté pompe: carbure de silicium/céramique
 Moteur à induction à 2, 4 ou 6 pôles, 50Hz.
 Version triphasée : 400V ± 10% jusqu'à 4,8 kW - 400/690V ± 10% à partir de 5,8 kW
 Isolation classe : H - Degré de protection : IP 68 -
 Nbre maxi démarrages heure : 20 jusqu'à 5 kW - 15 jusqu'à 10 kW - 10 pour puissances supérieures
 Câble : longueur 10 m.

Moteur 400 volts - 2850 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	39.6
			kW	A		0	36.6	41.6	48.3	53.3	60	120	180	240	300	358	420	480	540	600	660
70TB0140000	GKV2 65-40L-0020	2817	2.00	4.1	H m	15.8	15	14.9	14.7	14.6	14.5	13.3	12.4	11.6	10.8	10.1	9.3	8.6	7.8	7	6.2
70TB0170000	GKV2 65-40G-0025	2925	2.50	5.5		17.4	16.9	16.8	16.7	16.6	16.6	15.7	14.9	14.2	13.5	12.8	12.1	11.3	10.4	9.5	8.5
70TB0200000	GKV2 65-40A-0031	3011	3.10	5.6		26.8	-	-	-	-	-	24.5	23.4	22.3	21.2	20.1	18.9	-	-	-	-
70TB0230000	GKV2 65-40D-0031	3011	3.10	5.6		22.7	22	21.9	21.8	21.7	21.6	20.6	19.6	18.6	17.7	16.8	15.9	14.8	13.8	12.7	11.6

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	1.4	2.2	2.9	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	54	72
			kW	A		0	23.3	36.6	48.3	60	120	180	240	300	358	420	480	540	600	900	1200
70TB1010000	GKV2 80-80V-0048	4914	4.80	8.9	H m	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.1	18.8	18.3	17.9	17.3	16.8	16.2	15.6	15	-	-
70TB1040000	GKV2 80-80X-0048	4914		-		17	17	16.9	16.9	16.9	16.6	16.2	15.8	15.4	15	14.5	14.1	13.6	13.1	10.5	-
70TB1070000	GKV2 80-80Z-0048	4914		8.9		14	14	13.9	13.9	13.9	13.6	13.3	12.9	12.5	12	11.5	11	10.5	9.9	6.6	-
70TB1250000	GKV2 80-80W-0048	4914		8.9		25.1	25	24.9	24.8	24.8	24.4	24	23.5	23.1	22.5	22	21.3	20.6	-	-	-
70TB1100000	GKV2 80-80N-0065	5529	6.50	11.9		34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	34.6	34.2	33.5	32.6	31.7	-	-	-	-	-	-
70TB1130000	GKV2 80-80P-0065	5529		11.9		28.8	28.6	28.5	28.4	28.3	27.9	27.5	27.1	26.6	26.2	25.7	25.1	24.5	23.9	-	-
70TB1160000	GKV2 80-80Q-0065	5529		11.9		33.1	33.1	33.1	33.1	33	32.7	32.2	31.7	31.1	30.5	29.9	29.4	-	-	-	-
70TB1190000	GKV2 80-80R-0065	5529		11.9		30.9	30.8	30.7	30.7	30.6	30.3	30	29.5	28.9	28.3	27.6	27	26.3	25.5	-	-
70TB1220000	GKV2 80-80T-0065	5529		11.9		26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.2	25.9	25.4	24.9	24.3	23.7	23.1	22.4	21.7	18.2	-
70TB1280000	GKV2 80-80W-0065	5529		11.9		25.6	25.5	25.5	25.5	25.4	25.1	24.7	24.2	23.6	23	22.4	21.7	21.1	20.4	16.6	12.3

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	1.4	2.2	2.9	3.6	7.2	14.4	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144
			kW	A		0	23.3	36.6	48.3	60	120	240	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
70TB1310000	GKV2 80-80W-0090	6143	9.00	16.3	H m	25.6	-	-	-	25.2	24.9	24	22.9	21.6	20.3	16.9	13.5	10.4	7.6	4.9	-
70TB1340000	GKV2 80-80T-0090	6143		16.3		26.6	-	-	-	26.3	25.9	25.1	24	22.9	21.6	18	14.5	11.2	8.3	-	-
70TB1370000	GKV2 80-80R-0090	6143		16.3		30.7	-	-	-	30.4	30.1	29.2	28	26.8	25.4	21.6	17.7	13.9	10.3	-	-
70TB1400000	GKV2 80-80Q-0090	6143		16.3		33	-	-	-	32.7	32.3	31.4	30.2	28.8	27.2	23.1	19	15	-	-	-
70TB1430000	GKV2 80-80P-0090	6143		16.3		28.7	-	-	-	28.4	28.1	27.2	26.2	25	23.6	19.9	16	12.5	9.4	-	-
70TB1460000	GKV2 80-80N-0090	6143		16.3		34.9	-	-	-	34.7	34.5	33.5	32	30.4	28.9	25.6	-	-	-	-	-
70TB1490000	GKV2 80-80R-0125	8501	12.50	22.4		33.3	33.2	33.1	33.1	33	32.7	31.9	31	29.9	28.7	25.3	21.5	17.8	14.3	11.2	8.4
70TB1520000	GKV2 80-80P-0165	8846	16.50	31		41.8	41.7	41.7	41.6	41.6	41.5	40.7	39.6	38.3	36.9	33.2	29.3	25.5	21.8	18.1	14.1
70TB1550000	GKV2 80-80L-0165	8846		31		47.7	47.6	47.6	47.6	47.5	47.3	46.5	45.5	44.3	43	39.7	36.5	33.1	-	-	-
70TB1580000	GKV2 80-80G-0165	8846		31		55.2	55.2	55.1	55.1	55.1	54.9	54.2	53.1	51.7	50.3	46.6	-	-	-	-	-
70TB1610000	GKV2 80-80D-0165	8846		31		61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	60.8	59.8	58.2	56.1	53.7	-	-	-	-	-	-
70TB1640000	GKV2 80-80A-0165	8846		31		67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	66.7	65.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	7.2	14.4	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
			kW	A		0	120	240	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
70TB2870000	GKV2 100-80L-0260	18456	26.00	44.6	H m	29.2	28.8	28.3	27.8	27.3	26.7	25.2	23.5	21.7	19.7	17.6	15.3	12.9	10.4	7.9	-
70TB2900000	GKV2 100-80I-0260	18456		44.6		35.4	35	34.7	34.2	33.8	33.3	31.8	30.2	28.3	26.2	23.9	21.5	19	16.3	-	-
70TB2930000	GKV2 100-80H-0350	21433	35.00	57.8		40.6	40.1	39.6	39.1	38.6	38.1	36.8	35.4	33.8	32.1	30.1	27.8	25.4	22.7	19.8	16.8
70TB2960000	GKV2 100-80G-0350	21433		57.8		45.5	45.1	44.6	44.2	43.7	43.2	41.9	40.3	38.5	36.5	34.3	32	29.4	26.7	-	-
70TB2990000	GKV2 100-80F-0350	21433		57.8		49.7	49.3	48.9	48.5	48.1	47.6	46.1	44.3	42.2	40	37.6	34.9	-	-	-	-
70TB3020000	GKV2 100-80E-0350	21433		57.8		53.4	53.1	52.7	52.3	51.9	51.4	50	48.3	46.2	43.9	41.5	-	-	-	-	-
70TB3050000	GKV2 100-80D-0350	21433		57.8		56.3	56	55.7	55.3	54.9	54.4	52.9	51.1	49	46.6	-	-	-	-	-	-

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	2.9	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	54	72
			kW	A		0	48.3	60	120	180	240	300	358	420	480	540	600	900	1200
70TB0050000	GKV4 65-55G-0016	2508	1.60	3.7	H m	7.8	7.8	7.7	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.6	6.3	5.9	5.5	5.1	-
70TB0080000	GKV4 65-55D-0025	2580	2.10	5.1		9.3	9.3	9.1	9.1	8.9	8.6	8.4	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	6.8	-
70TB0110000	GKV4 65-55A-0026	2753	2.60	5.8		10.6	10.5	10.4	10.2	10	9.9	9.7	9.4	9.2	8.9	8.7	8.4	6.5	4.1

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	2.9	3.6	7.2	14.4	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126
			kW	A		0	48.3	60	120	240	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100
70TB0590000	GKV4 80-80P-0016	2918	1.60	3.4	H m	6.9	6.8	6.8	6.6	6.1	5.4	4.6	3.7	-	-	-	-	-
70TB0620000	GKV4 80-80M-0016	2918		3.4		9.4	9.2	9.1	8.9	8.3	7.8	7.2	6.4	4.3	-	-	-	-
70TB0650000	GKV4 80-80I-0021	3010	2.10	5.0		10.9	10.8	10.7	10.5	10	9.5	8.8	8.1	6.2	4.1	-	-	-
70TB0680000	GKV4 80-80H-0029	3256	2.90	6.1		12.4	12.2	12.2	11.9	11.4	10.9	10.2	9.6	7.7	5.6	3.3	-	-
70TB0710000	GKV4 80-80E-0037	3881	3.70	7.7		14.4	13.9	13.8	13.5	12.9	12.3	11.7	11.1	9.6	7.7	5.6	3	-
70TB0740000	GKV4 80-80C-0046	4202	4.60	9.5		15.7	15.5	15.5	15.2	14.6	14	13.4	12.7	11.1	9.4	7.6	5.7	-
70TB0770000	GKV4 80-80A-0058	4976	5.80	11.9		17.3	17	16.9	16.6	15.8	15	14.3	13.6	12.1	10.5	8.7	6.5	4.2

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	10.8	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	216
			kW	A		0	180	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600
70TB2210000	GKV4 100-100E-0075	7948	7.50	15.3	H m	16.6	16.4	16.2	15.2	14	12.7	11.2	9.7	8.2	6.7	5.2	-	-
70TB2240000	GKV4 100-100C-0105	9072	10.50	20		18.8	18.5	18.2	17.2	16.1	14.9	13.6	12.2	10.8	9.4	7.8	6.1	-
70TB2270000	GKV4 100-100A-0125	9718	12.50	24		23	22.4	22.1	21.1	20	18.9	17.7	16.5	15.3	13.9	12.6	11.1	7.9

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	7.2	14.4	21.5	28.8	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126
			kW	A		0	120	240	358	480	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
70TB2060000	GKV4 100-100R-0021	5603	2.10	5.0	H m	7.4	7.2	7	6.8	6.5	6.1	5.7	5.1	4.5	3.8	3.1	2.4	-	-	-	-
70TB2090000	GKV4 100-100N-0029	5848	2.90	6.1		8.8	8.6	8.3	8.1	7.8	7.5	7.1	6.6	6	5.3	4.6	3.8	2.9	2	-	-
70TB2120000	GKV4 100-100L-0037	6430	3.70	7.7		10	9.7	9.4	9.2	8.9	8.5	8.1	7.5	6.9	6.3	5.7	5	4.4	3.8	3.1	2.3
70TB2150000	GKV4 100-100F-0046	6665	4.60	9.5		11.6	11.5	11.3	11.1	10.7	10.4	9.9	9.3	8.8	8.3	7.7	7.1	6.5	5.9	5.2	-
70TB2180000	GKV4 100-100A-0058	6864	5.80	11.9		15	14.5	14.1	13.8	13.4	13.1	12.6	12.2	11.8	11.3	10.8	10.3	9.7	9.1	-	-

Moteur 400 volts - 950 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	2.2	2.9	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.5	25.2	28.8	32.4	36	54	72
			kW	A		0	36.6	48.3	60	120	180	240	300	358	420	480	540	600	900	1200
70TB0350000	GKV6 80-80P-0015	3600	1.50	3.4	H m	3.1	3.1	3.1	3	2.9	2.7	2.5	2.2	2	1.7	1.4	1	0.6	-	-
70TB0380000	GKV6 80-80M-0015	3600				4.1	4	4	4	3.8	3.6	3.4	3.2	2.9	2.7	2.4	2.1	1.8	-	-
70TB0410000	GKV6 80-80I-0015	3600				4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	3.4	3.2	2.9	2.7	1.4	-
70TB0440000	GKV6 80-80E-0015	3600				6.1	6	6	6	5.8	5.6	5.4	5.2	5	4.8	4.6	4.4	4.2	2.9	1.4
70TB0470000	GKV6 80-80A-0015	3600				7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.4	4.2	2.7

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h l/min	0	7.2	14.4	21.5	28.8	36	54	72	90	108	126	144
			kW	A		0	120	240	358	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
70TB1850000	GKV6 100-100E-0040	7755	4.00	9	H m	7.3	7.1	6.9	6.6	6.3	6	5.2	4.2	3.1	1.7	-	-
70TB1880000	GKV6 100-100C-0040	7755				8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	7.2	6.4	5.5	4.5	3.3	2.1	0.7
70TB1910000	GKV6 100-100A-0040	7755				10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6	7.9	7.2	6.4	5.4	4.3	2.9



Pompes submersibles avec système de broyage à haut pouvoir de coupe.
 Pour déplacer des eaux contenant des matériaux filamenteux longs, du papier ou du textile.
 Elles sont particulièrement adaptées à l'élimination des eaux usées dans l'usage domestique, résidentiel et industriel.
 Passage solides 4 mm.
 Température liquide jusqu'à 40 °C.
 Profondeur maximale d'immersion : 20m (avec câble d'une longueur adaptée).
 Pression maximale de fonctionnement : 80 mCE - pH du liquide à relever : 6 ÷ 10
 Service continu (avec l'eau au niveau minimal d'immersion).
 Garniture mécanique côté pompe: carbure de silicium/céramique
 Moteur à induction à 2,4 pôles, 50Hz
 Version triphasée : 400V ± 10% jusqu'à 4,8 kW - 400/690V ± 10% à partir de 5,8 kW
 Isolation classe : H
 Degré de protection : IP 68
 Nbre maxi démarrages heure : 20 à intervalles réguliers
 Câble : longueur 10 m

Moteur 400 volts - 2850 tours/minute.

Code	Référence	€ HT	MOTEUR		m³/h	0	1.4	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	7.2	10.8	14.4	18
			kW	A		l/min	0	23.33	30	36.66	41.66	48.33	53.33	60	120	180	240
70TB4430000	GKG2 40-4T-0020	2796	2.00	4.1	H m	23.3	22.2	22	21.8	21.6	21.4	21.2	21	18.9	16	-	-
70TB4460000	GKG2 40-4R-0020	2824				27.5	26.4	26.1	25.9	25.7	25.5	25.2	25	22.6	19.2	-	-
70TB4550000	GKG2 40-4D-0025	2824				23.8	23	22.9	22.7	22.5	22.3	22.2	22	20.3	18.3	15.4	10.6
70TB4580000	GKG2 40-4G-0020	2796				20.3	19.8	19.6	19.5	19.4	19.2	19.1	19	17.5	15.6	12.9	8.7
70TB4490000	GKG2 40-4P-0020	2867	2.50	5.5		33	31.4	31.1	30.9	30.7	30.4	30.2	30	27.5	23.9	-	-
70TB4520000	GKG2 40-4A-0025	2867				28.1	27	26.7	26.5	26.3	26	25.9	25.7	24.1	22.3	19.6	14.5
70TB4670000	GKG2 40-4G-0038	4179				37.5	36.6	36.3	36.1	35.8	35.5	35.3	35	31.9	28.7	25.4	19.3
70TB4640000	GKG2 40-4D-0048	4229				44.3	42.9	42.5	42.3	42	41.7	41.4	41.1	38.3	34.7	30.3	-
70TB4610000	GKG2 40-4A-0065	4658	6.50	11.9		52.6	50.9	50.5	50.1	49.7	49.3	48.9	48.5	44.6	40.7	36.9	30.9