

# VIGICAL V2INC-CPI

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
2 POMPES DE SURPRESSION INCENDIE



# VIGICAL V2INC

Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression incendie

## Données techniques

### Construction

Coffret de commande et de protection 2 pompes de surpression spécial incendie avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1.6 à 40 A maxi.  
Adapté pour les systèmes de surpression Incendie RIA (Robinet d'Incendie Armé) en milieu ERP (établissement Recevant du Public).

Automatisme géré par micro-automate.  
Fonctionnement par télécommande (pressostat, flussostat, flotteur...).  
1 pompe principale + 1 secours (*permutation auto*).  
Sécurité manque d'eau temporisée.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection IP 55

### Composition

- Coffret thermoplastique IP 55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- Contrôleur permanent d'isolement par pompe.
- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (*permutation auto + secours*) avec commutateurs 3 positions.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

### Options

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP 9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP 230V**

Plage d'intensité A	Référence 400 tri	Référence 400 tri
1.6 à 2.5	<b>V2INC 1625</b>	<b>V2INC-CPI 1625</b>
2.5 à 4	<b>V2INC 254</b>	<b>V2INC-CPI 254</b>
4 à 6.3	<b>V2INC 463</b>	<b>V2INC-CPI 463</b>
6.3 à 10	<b>V2INC 6310</b>	<b>V2INC-CPI 6310</b>
9 à 14	<b>V2INC 914</b>	<b>V2INC-CPI 914</b>
13 à 18	<b>V2INC 1318</b>	<b>V2INC-CPI 1318</b>
20 à 25	<b>V2INC 2025</b>	<b>V2INC-CPI 2025</b>
24 à 32	<b>V2INC 2432</b>	<b>V2INC-CPI 2432</b>
24 à 32*	<b>V2INC C6040*</b>	<b>V2INC-CPI C6040*</b>
30 à 40*	<b>V2INC C6050*</b>	<b>V2INC-CPI C6050*</b>

\* Pour pompe série NM

## Dimensions



Référence	H x L x I
<b>V2INC ...</b>	460 x 340 x 180
<b>V2INC-CPI ...</b>	460 x 450 x 160
<b>V2INC-CPI 6050</b>	745 x 535 x 300

## Exemple d'installation

Surpression Incendie 2 pompes pour alimentation d'un réseau RIA en ERP



 **calpeda®**

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

